

DTC-REV

Clé dynamométrique électronique à embouts interchangeables



SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Précision	±1% de la valeur lue +1 digit
Affichage	Ecran OLED
Mode de mesure	①Crête ②Crête à crête ③Suiveur
Sens de mesure	Serrage ou desserrage, avec indication du sens sur l'afficheur
Alimentation	Batterie Lithium-ion rechargeable 18650; Chargeur de Batterie 100-240V
Durée de vie de la batterie	Environ 20 Heures en utilisation continue
Arrêt auto	Approx. 30 minutes
Seuils de tolérance des couples cibles	1 à 10%. Validation automatique pour les couples cibles préenregistrés
Stockage de données	1000 mesures

La clé DTC-REV est une clé électronique de haute précision à affichage OLED. Elle permet la sauvegarde et l'export des données de mesures. Elle fonctionne en serrage comme en desserrage. Quand le couple cible pré-renseigné est atteint, l'appareil le signale par un son.

Les valeurs de couple cible et de tolérance peuvent être paramétrées et la validation de la mesure s'inscrit sur les LED.

La sauvegarde de données inclut la date (année, mois, jour) et l'heure (h, min, sec).

L'écran OLED permet une excellente visibilité de l'écran y compris dans l'obscurité.

Inclus: Certificat d'étalonnage LNE/COFRAC

Accessoires (non inclus):

Tête Hexagonale



Tête Plate



Tête polygonale



Modèle	Gamme de mesure (Unité)	Increment	Lg (mm)	φ D	φ C	Poids (Kg)	Accessoires
DTC-N10REV	1~10N·m	0.01N·m	314	10	34	0.8	12QCK
DTC-N50REV	5~50N·m	0.01N·m	342	12	34	0.9	50QCK
DTC-N100REV	10~100N·m	0.1N·m	386	15	34	1.1	100QCK
DTC-N200REV	20~200N·m	0.1N·m	404	18	34	1.25	200QCK
DTC-N300REV	30~300N·m	0.1N·m	535	22	34	1.8	280QCK-A
DTC-N500REV	50~500N·m	0.1N·m	1063	30	34	4.2	700QCK
DTC-N1000REV	100~1000N·m	1N·m	1417	34	34	7.6	1000QCK
DTC-100REV	10~100kgf·cm	0.1kgf·cm	314	10	34	0.8	12QCK
DTC-500REV	50~500kgf·cm	0.1kgf·cm	342	12	34	0.9	50QCK
DTC-1000REV	100~1000kgf·cm	1kgf·cm	386	15	34	1.1	100QCK
DTC-2000REV	200~2000kgf·cm	1kgf·cm	404	18	34	1.25	200QCK
DTC-3000REV	3~30kgf·m	0.01kgf·m	535	22	34	1.8	280QCK-A
DTC-5000REV	5~50kgf·m	0.01kgf·m	1063	30	34	4.2	700QCK
DTC-10000REV	10~100kgf·m	0.1kgf·m	1417	34	34	7.6	1000QCK
DTC-PI80REV	8~80lbf·in	0.01lbf·in	314	10	34	0.8	12QCK
DTC-PI400REV	40~400lbf·in	0.1lbf·in	342	12	34	0.9	50QCK
DTC-PI800REV	80~800lbf·in	0.1lbf·in	386	15	34	1.1	100QCK
DTC-PF100REV	10~100lbf·ft	0.1lbf·ft	404	18	34	1.25	200QCK
DTC-PF200REV	20~200lbf·ft	0.1lbf·ft	535	22	34	1.8	280QCK-A
DTC-PF400REV	40~400lbf·ft	0.1lbf·ft	1063	30	34	4.2	700QCK
DTC-PF800REV	80~800lbf·ft	1lbf·ft	1417	34	34	7.6	1000QCK

Option : TPK-3 PRINTER

Description

- Imprimante standard
- LED in/out of spec. indication

